



STANDARD ZIEGEL ROLLLADENKASTEN

(innen geschlossen für WDVS)

wärmedämmend
stabil
homogen
individuell

danroll.at

**Ziegelwerk
Danreiter**



STANDARD ZIEGEL ROLLADENKASTEN

(innen geschlossen für WDVS)

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Bauart	Ziegelformsteine, Liaporleichtbeton und Betonyp-Platte
Wärmedämmung	Polystyrol-Hartschaum-Formteile – Auflager- und Seitenteilisolierung
Baustahlbewehrung	4 x 6 mm Rundstahl mit Verbindungs- und Aufhängestanzblechen
Mauerstärke	nach Wunsch (je nach WDVS-Wandaufbau)
Bauhöhe	30,5 cm (Standard)
Auflager	15 + 15 cm
Rollraum	18,5 cm
	Alu-Putzleiste - außen - nach Wunsch (Mauerlichte ./ . 2 x 1 cm)

MÖGLICHE SONDERANFERTIGUNGEN

- Individuelle Mauerstärken (25 cm / 30 cm / 38 cm)
- Eck- und Erkerkonstruktionen
- Auflageränderungen bis Auflagerentfall möglich
- Individuelle Sonderhöhen
- Rund- und Segmentbogenkonstruktionen
- Verlängerte Baustahlbewehrung

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Standard ZIEGEL Rollladenkasten (innen geschlossen für WDVS) aus Ziegelformsteinen und Betonyp-Platten gefertigt, einschließlich Alu-Putzschiene außen, Passformisolierung, Lagerhalterungen mit Kugellagern, verzinkter Achtkant-Stahlwelle mit Gurtscheibe, Gurtauslass-Grundkörper.

Mauerstärke ____ cm, Menge ____ lfm.

