



UNIVERSAL- ZIEGEL-RAFFSTORE- ROLLLADENKASTEN

wärmedämmend
stabil
homogen

danroll.at

**Ziegelwerk
Danreiter**



UNIVERSAL-ZIEGEL-RAFFSTORE-ROLLLADENKASTEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Bauart	Ziegelformsteine und Liaporleichtbeton
Wärmedämmung	Polystyrol-Hartschaum-Formteile – Auflager- und Seitenteilisolierung
Baustahlbewehrung	4 x 6 mm Rundstahl mit Verbindungs- und Aufhängestanzblechen
Mauerstärke	30 cm / 38 cm / 50 cm
Bauhöhe	30,5 cm (Standard)
Auflager	15 + 15 cm (Standard)
Paketöffnungsraum	13 x 25,7 cm (Standard)
	Alu-Putzleiste - außen - 18 mm Putzstärke (Mauerlichte ./ 2 x 1 cm)

MÖGLICHE SONDERANFERTIGUNGEN

- Individuelle Mauerstärken
- Individueller Paketöffnungsraum
- Rund- und Segmentbogenkonstruktionen
- Verlängerte Baustahlbewehrung
- Individuelle Sonderhöhen
- Eck- und Erkerkonstruktionen
- Auflageränderungen bis Auflagerentfall möglich

AUSSCHREIBUNGSTEXT

UNIVERSAL-ZIEGEL-RAFFSTORE-ROLLLADENKASTEN, einschließlich Alu-Putzschienen außen, Passformisolierung, Auflager- und Seitenteilisolierung Mauerstärke ____ cm, Menge ____ lfm.

